

ACTIVECOAT JOINT TAPE

ЭЛАСТИЧНАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ ЛЕНТА С ОСНОВОЙ ИЗ СЕТЧАТОГО ТРИКОТАЖА

ОПИСАНИЕ

ACTIVECOAT JOINT TAPE – это эластичная лента с основой из сетчатого трикотажа из полиэстера с покрытием из термопластичного эластомера (невулканизированной синтетической резины). Используется для изоляции несущих швов и углов на конструктивных холодных швах и влажных полах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мокрые зоны;
- Конструкционные стыки;
- Террасы и парапеты;
- Бассейны и водные резервуары;
- Кровли;
- Очистные сооружения;
- Для изоляции холодных швов, образовавшихся в напольных покрытиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эластичная;
- Устойчива к разрыву и истиранию;
- Устойчива ко многим химикатам;
- Подходит для использования со всеми скользящими изоляционными материалами на основе битума, цемента и смолы;
- Устойчива к воздействию УФ и озона;
- Устойчива к воздействию микроорганизмов;
- Нетоксична;
- Можно использовать на всех вертикальных и горизонтальных поверхностях.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовка поверхности:

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли, масел, краски и других субстанций, а также быть ровной.

Нанесение:

- На холодный шов наносится первый слой гидроизоляционного материала.
- ACTIVECOAT JOINT TAPE наносится на свежий первый слой гидроизоляции и “утапливается”.
- Тщательно пропитайте гидроизоляцией перфорированную часть.
- После высыхания первого слоя, нанесите второй слой гидроизоляции.

ACTIVECOAT JOINT TAPE

ЭЛАСТИЧНАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ ЛЕНТА С ОСНОВОЙ ИЗ СЕТЧАТОГО ТРИКОТАЖА

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

В рулонах по 50 метров.

Хранить в хорошо вентилируемом сухом помещении при температуре от +5°C до +25 °C. Защищать от солнца, дождя и мороза. Срок годности неограничен при условии соблюдения всех условий хранения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Структура	сетчатый трикотаж из полиэстера + термопластичный эластомер
Толщина	0,60 мм
Размеры	120*70 мм
Удлинение	~150 %
Устойчивость к давлению воды	2 бар
UV стойкость	Полная
Рабочая температура	-40°C - +90°C