

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОТ ВЛАГИ, СЫРОСТИ И ПЛЕСЕНИ

ОПИСАНИЕ

ACTIVECOAT NKX – это готовое к применению матовое интерьерное покрытие на основе термопластичной смолы, дезодорированное растворителем. Предназначено для защиты поверхностей от плесени, влаги и сырости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутри помещений, для крыш и стен;
- В летних домах, складах и подвалах;
- В условиях повышенной влажности и щелочности например в туннелях, складских помещениях и подвалах

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко наносится на все виды влажных поверхностей внутри помещений;
- Не желтеет за счет отсутствия в составе масел и алкидов;
- Блокирует попадание влаги на стены и предотвращает появление плесени и бактерий;
- Быстро высыхает;
- Высокая устойчивость к щелочам;
- Не растекается;
- Наносится на слегка влажные поверхности;
- Обладает отличными адгезионными свойствами и не требует предварительного грунтования;
- Отлично подходит для устранения повреждений и утечек, вызванных влагой и сыростью при затоплении зданий;
- Отсутствие неприятного запаха, что позволяет быстро ввести помещение в эксплуатацию.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовка поверхности:

Перед нанесением удалите излишки воды с отштукатуренной поверхности при помощи тряпки. Старые поверхности следует предварительно обработать наждачной бумагой до получения ровного основания, а затем очистить от пыли.

Нанесение:

Материал полностью готов к применению. Наносится на при помощи кисти или валика. Нанесение рекомендуется производить в два слоя с интервалом в 8 часов.

Расход:

1 кг/м² (в один слой)

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОТ ВЛАГИ, СЫРОСТИ И ПЛЕСЕНИ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в оригинальной и невскрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C в течение 12 месяцев с даты производства. После вскрытия упаковки необходимо использовать материал в течение одной недели при условии плотно закрытой крышки после выполнения работ.

УПАКОВКА

1 кг в жестяных банках

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во время нанесения курение запрещено. Помещение должно быть хорошо проветриваемым, вдали от открытого огня и дыма. В процессе нанесения следует использовать подходящую рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маску в соответствии с правилами гигиены труда. Следует защищать открытые участки кожи, а также глаза от попадания материала. При попадании в глаза следует промыть большим количеством воды и в срочном порядке обратиться к врачу. Для более подробной информации обратитесь к консультанту за паспортом безопасности (MSDS).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВО (23 °C, 50% RH)	ЗНАЧЕНИЕ
Устойчивость к давлению воды	4psi (0,28 кг/см ²)
Температура нанесения	+5°C – +35°C
Время высыхания (+20°C)	24 часа
Цвет	белый